



## EFH Gut, Erlinsbach

Das oberste Geschoss des Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung wurde komplett in Holzbauweise erstellt. Die Kombination aus Flach- und Pultdach zeichnet das Haus aus.

Im Innenbereich kommt der Baustoff Holzbau dank den sichtbaren Holzdecken gut zum Vorschein. Der integrierte Wintergarten bietet eine gute Aussicht und lädt zum Verweilen ein.

### Architekt:

Martin Gut, Erlinsbach

### Bauherr:

Martin Gut, Erlinsbach

### Dachaufbau von aussen:

- Extensivbegrünung
- Kunststoffabdichtung
- Gefällsdämmung 20-120 mm
- Wärmedämmung 60 mm
- Bauzeitabdichtung
- Tannenschalung 27 mm
- Balkenlage 80/220 mm
- Wärmedämmung 220 mm
- DSP Pressverbund 27 mm
- DSP sichtbar geschraubt 27 mm

### Aufbau Aussenwand von innen:

- Gipsfaserplatte/Gipskartonplatte 15 mm
- gedämmte Installationsebene 80/40 mm
- OSB-Platte 15 mm
- Wärmedämmung 180 mm
- Rahmenholz 60/180 mm
- Weichfaserplatte 60 mm
- Fassadenbahn
- Lüftungslatte 60/40 mm
- Fassade Streckmetall 1-3 mm

### Deckenaufbau von oben:

- Bodenbelag 10 mm
- Unterlagsboden 60 mm
- Trittschalldämmung 2x20 mm
- Betonbodenplatte 220 mm